

# BLOQUEO DE BRIDA CIEGA PEQUEÑO STEELPRO 13-19MM

## STEELPRO SMALL BLIND FLANGE LOCK 13-19MM

SKU: 251301850988



### INFORMACIÓN

- Caja Master: 20 unidades

### INFORMATION

- Master Box: 20 Units

### DESCRIPCIÓN

El dispositivo de bloqueo de brida ciega es una solución física para el mantenimiento de las tuberías. La copa ajustable permite un ajuste seguro que oculta y bloquea el acceso a las tuercas que mantienen una brida ciega en su sitio. Los trabajadores pueden realizar las tareas de mantenimiento con la confianza de que la brida ciega que han colocado en una tubería no se quitará hasta que todos los trabajadores hayan quitado los candados. Recomendado para tuercas de diámetro comprendido entre 13-19 mm.

### DESCRIPTION

The blind flange locking device is a physical solution for pipeline maintenance. The adjustable cup allows for a secure fit that hides and blocks access to the nuts that hold a blind flange in place. Workers can perform maintenance tasks with confidence that the blind flange they have placed on a pipe will not be removed until all workers have removed the locks. Recommended for nuts with a diameter between 13-19 mm.

### GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a [asistencia@steelprosafety.com](mailto:asistencia@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

### WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: [asistencia@steelprosafety.com](mailto:asistencia@steelprosafety.com). The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

### CARACTERÍSTICAS

El dispositivo se ajusta proporcionando un ajuste hermético adaptándose a múltiples usos de tuberías con bridas. Oculta totalmente los pernos embreadados, lo que impide el acceso a la brida ciega hasta que se haya completado todo el trabajo. Cuenta con cuatro orificios de bloqueo permiten que varios trabajadores bloqueen el dispositivo al mismo tiempo, fabricado en aluminio resistente y acero endurecido que resiste las condiciones interiores y exteriores.

### CHARACTERISTICS

The device adjusts providing a tight fit to accommodate multiple flanged pipe uses. Completely conceals the flanged bolts, preventing access to the blind flange until all work has been completed. Features four locking holes allow multiple workers to lock the device at the same time, made of durable aluminum and hardened steel that withstands indoor and outdoor conditions.

### ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

### WARNINGS

Failure to follow the manufacturer's recommendations may cause equipment damage. Highly aggressive environments can cause component wear, which is why constant verification of the equipment's condition is necessary.